

FIȘĂ PRODUS - PRO-CWS TERMINAȚIE CLOSED WEDGE SOCKET

Terminațiile de cablu care se montează cu ajutorul unei pene de fixare amplasată în interior sunt cel mai ușor de montat dintre toate terminațiile de cablu, montajul acestora făcându-se prin rularea cablului în jurul penei de fixare și apoi prin aplicarea unei bride de strângere pe capătul liber al cablului.

Sunt folosite în general la macaralele mobile.

| Model/ Caracteristici | Diametru cablu | | MBL (t) | Dimensiuni (mm) | | | | | Greutate (kg) |
|--------------------------|----------------|---------------|---------|-----------------|-----|-----|-----|-----|------------------|
| | mm | inch | | A | B | C | E | F | |
| PRO-CWS-17-19 | 17 - 19 | 3/4 | 32 | 220 | 100 | 34 | 40 | 90 | 7 |
| PRO-CWS-20-22 | 20 - 22 | 7/8 | 45 | 225 | 115 | 42 | 47 | 110 | 9 |
| PRO-CWS-23-26 | 23 - 26 | 1 | 70 | 290 | 130 | 50 | 55 | 125 | 14 |
| PRO-CWS-27-29 | 27 - 29 | 1 1/8 | 100 | 325 | 145 | 60 | 70 | 152 | 22 |
| PRO-CWS-30-33 | 30 - 33 | 1 1/4 | 125 | 360 | 160 | 68 | 75 | 165 | 30 |
| PRO-CWS-34-36 | 34 - 36 | 1 3/8 | 125 | 400 | 180 | 68 | 75 | 165 | 38 |
| PRO-CWS-37-40 | 37 - 40 | 1 1/2 | 150 | 500 | 240 | 72 | 80 | 185 | 49 |
| PRO-CWS-41-43 | 41 - 43 | 1 5/8 | 200 | 600 | 310 | 80 | 90 | 210 | 65 |
| PRO-CWS-44-48 | 44 - 48 | 1 3/4 - 1 7/8 | 260 | 640 | 325 | 90 | 100 | 225 | 100 |
| PRO-CWS-49-53 | 49 - 53 | 2 | 280 | 720 | 375 | 100 | 110 | 245 | 150 |
| PRO-CWS-56 | 56 | 2 1/4 | 360 | 775 | 400 | 110 | 120 | 265 | 175 |
| PRO-CWS-63 | 63 | 2 1/2 | 450 | 900 | 470 | 120 | 130 | 290 | 230 |
| PRO-CWS-75 | 75 | 3 | 520 | 1000 | 500 | 130 | 150 | 330 | 300 |
| PRO-CWS-75 | 75 | 3 | 520 | 1125 | 550 | 135 | 165 | 360 | 425 |

