

FIȘĂ PRODUS - PRO-MAL MANȘOANE DIN ALUMINIU

Au rolul de a realiza îmbinarea definitivă a două cabluri metalice sau formarea unui ochi pe același cablu, prin presare, cu ajutorul presei hidraulice.
Standard fabricație EN 13411-3.

Model/ Caracteristici	Diametru cablu (mm)	Dimensiuni (mm)				Greutate netă/ 100 buc. (kg)
		A	B	S	L	
PRO-MAL-015	1.5	1.7	3.4	0.75	6	0.021
PRO-MAL-020	2	2.2	4.4	0.85	7	0.024
PRO-MAL-025	2.5	2.7	5.4	1.05	9	0.05
PRO-MAL-030	3	3.3	6.6	1.25	11	0.084
PRO-MAL-035	3.5	3.8	7.6	1.5	13	0.132
PRO-MAL-040	4	4.4	8.8	1.7	14	0.181
PRO-MAL-045	4.5	4.9	9.8	1.9	16	0.261
PRO-MAL-050	5	5.5	11	2.1	18	0.357
PRO-MAL-060	6	6.6	13.2	2.5	21	0.586
PRO-MAL-065	6.5	7.2	14.4	2.7	23	0.755
PRO-MAL-070	7	7.8	15.6	2.9	25	0.953
PRO-MAL-080	8	8.8	17.6	3.3	28	1.37
PRO-MAL-090	9	9.9	19.8	3.7	32	1.98
PRO-MAL-100	10	10.9	21.8	4.1	35	2.64
PRO-MAL-110	11	12.1	24.2	4.5	39	3.58
PRO-MAL-120	12	13.2	26.4	4.9	42	4.58
PRO-MAL-130	13	14.2	28.4	5.4	46	5.97
PRO-MAL-140	14	15.3	30.6	5.8	49	7.35
PRO-MAL-160	16	17.5	35	6.7	56	11.1
PRO-MAL-180	18	19.6	39.2	7.6	63	15.9
PRO-MAL-200	20	21.7	43.4	8.4	70	21.7
PRO-MAL-220	22	24.3	48.6	9.2	77	29.2
PRO-MAL-240	24	26.4	52.8	10	84	37.6
PRO-MAL-260	26	28.5	57	10.9	91	48.1
PRO-MAL-280	28	31	62	11.7	98	60.3
PRO-MAL-300	30	33.1	66.2	12.5	105	73.9
PRO-MAL-320	32	35.2	70.4	13.4	112	89.7
PRO-MAL-340	34	37.8	75.6	14.2	119	108
PRO-MAL-360	36	39.8	79.6	15	126	128
PRO-MAL-380	38	41.9	83.8	15.8	133	149
PRO-MAL-400	40	44	88	16.6	140	173
PRO-MAL-420	42	46.2	92.4	17.5	147	202
PRO-MAL-440	44	48.4	96.8	18.3	154	231
PRO-MAL-460	46	50.6	101.2	19.2	161	256
PRO-MAL-480	48	52.8	105.6	20	168	301
PRO-MAL-500	50	55	110	20.8	175	340
PRO-MAL-520	52	57.2	114.4	21.6	182	381
PRO-MAL-540	54	59.4	118.8	22.5	189	412
PRO-MAL-560	56	61.6	123.2	23.3	196	477
PRO-MAL-580	58	63.8	127.6	24.2	203	520
PRO-MAL-600	60	66	132	25	210	588
PRO-MAL-620	62	66.5	133	25	217	N/A
PRO-MAL-640	64	68.5	137	27	224	650
PRO-MAL-660	66	70.5	141	27.9	231	700
PRO-MAL-700	70	74.5	149	28.8	245	825
PRO-MAL-760	76	79.5	158	30.1	268	N/A
PRO-MAL-780	78	83	166	32	273	1200

