

FIȘĂ PRODUS - PRO-OWS TERMINAȚIE OPEN WEDGE SOCKET

Terminațiile de cablu care se montează cu ajutorul unei pene de fixare amplasată în interior sunt cel mai ușor de montat dintre toate terminațiile de cablu, montajul acestora făcându-se prin rularea cablului în jurul penei de fixare și apoi prin aplicarea unei bride de strângere pe capătul liber al cablului.

Sunt folosite în general la macaralele mobile.

Model/ Caracteristici	Diametru cablu		MBL (t)	Dimensiuni (mm)					Greutate (kg)
	mm	inch		A	B	C	D	E	
PRO-OWS-9-10	9 - 10	3/8	10	145	47	20.5	20.6	11	1.6
PRO-OWS-11-13	11 - 13	1/2	16	146	57	25	25	12	2.1
PRO-OWS-14-16	14 - 16	5/8	25	176	70	31	30	15	3.7
PRO-OWS-17-19	17 - 19	3/4	32	212	80	38	35	16	5.8
PRO-OWS-20-22	20 - 22	7/8	45	240	96	44	41	19	9.0
PRO-OWS-23-26	23 - 26	1	70	274	114	51	51	22	14.8
PRO-OWS-27-29	27 - 29	1 1/8	100	310	130	57	57	25	22.0
PRO-OWS-30-33	30 - 33	1 1/4	125	350	146	63	64	28	28.3
PRO-OWS-34-36	34 - 36	1 3/8	125	400	148	69	64	28	38.0
PRO-OWS-37-40	37 - 40	1 1/2	150	450	160	76	70	30	51.0
PRO-OWS-41-43	41 - 43	1 5/8	200	500	174	76	76	33	60.7
PRO-OWS-44-48	44 - 48	1 3/4 - 1 7/8	260	550	200	89	89	39	94.5
PRO-OWS-49-53	49 - 53	2	280	650	200	101	95	46	120.6
PRO-OWS-56	56	2 1/4	360	660	250	114	108	54	172.3
PRO-OWS-63	63	2 1/2	450	840	270	127	121	60	271
PRO-OWS-75	75	3	520	1000	300	146	133	76	437

