

FIȘĂ PRODUS - PRO-RO RODANȚE DIN 6899B

Se folosesc pentru protecția cablului de tracțiune, în cazul în care acesta este supus unor forțe mari de frecare pe porțiunea interioară de contact a ochiurilor.

Sunt obținute din oțel, prin forjare, conform DIN 6899 B, ulterior fiind zincate.



Model/ Caracteristici	Diametru cablu (mm)	Dimensiuni (mm)				Greutate netă (kg/buc)
		A	B	C	D	
PRO-RO-3	3	12	19	3	1.6	0.006
PRO-RO-4	4	14	23	5	1.9	0.010
PRO-RO-6	6	18	28	7	2.4	0.019
PRO-RO-8	8	21	33	8	3.0	0.043
PRO-RO-10	10	26	41	12	3.2	0.068
PRO-RO-12	12	29	46	14	3.3	0.100
PRO-RO-14	14	32	51	16	3.7	0.145
PRO-RO-16	16	38	61	18	4.7	0.20
PRO-RO-18	18	45	72	20	5.7	0.29
PRO-RO-20	20	50	80	22	5.7	0.32
PRO-RO-22	22	56	90	24	6.5	0.47
PRO-RO-24	24	62	99	26	6.8	0.59
PRO-RO-26	26	62	99	26	6.8	0.80
PRO-RO-28	28	75	120	30	8.0	1.10
PRO-RO-30	30	80	128	32	8.0	1.23
PRO-RO-32	32	95	152	34	8.5	1.56
PRO-RO-34	34	100	160	36	8.5	1.76
PRO-RO-36	36	110	176	38	8.5	1.92
PRO-RO-38	38	115	184	40	10.5	2.92
PRO-RO-40	40	120	192	42	10.5	3.20
PRO-RO-42	42	150	240	44	10.5	3.64
PRO-RO-44	44	150	248	46	13.0	3.75
PRO-RO-48	48	163	255	52	13.0	5.25
PRO-RO-52	52	163	280	57	15.0	7.50
PRO-RO-56	56	180	290	60	17.0	8.50
PRO-RO-58	58	180	290	63	18.0	N/A
PRO-RO-64	64	180	310	66	18.0	N/A
PRO-RO-66	66	195	340	67	19.0	N/A

