



FIȘĂ PRODUS - PRO-ROD RODANȚE DIN 3091

Se folosesc pentru protecția cablului de tracțiune, în cazul în care acesta este supus unor forțe mari de frecare pe porțiunea de contact a ochiurilor. Sunt fabricate din oțel, conform DIN 3091.

Model/ Caracteristici	Diametru cablu (mm)	Dimensiuni (mm)						Greutate netă (kg/buc)
		A	B	C	D	E	F	
PRO-ROD-8	8	9	40	66	14	4.5	15	0.18
PRO-ROD-10	10	11	50	82	18	6	17.5	0.32
PRO-ROD-12	12	13	60	98	21	7.5	20	0.52
PRO-ROD-14	14	16	70	114	25	9	23.5	0.80
PRO-ROD-16	16	18	80	130	28	10.5	26	0.90
PRO-ROD-18	18	20	90	145	31	12	28.5	1.21
PRO-ROD-20	20	22	100	161	35	13.5	31	1.61
PRO-ROD-22	22	24	110	177	38	15	33.5	2.11
PRO-ROD-24	24	26	120	193	41	16.5	36	2.71
PRO-ROD-26	26	29	130	209	44	18	39.5	3.55
PRO-ROD-28	28	31	140	224	47	20	42	4.20
PRO-ROD-32	32	35	160	256	53	23	47	6.30
PRO-ROD-36	36	40	180	288	59	26	53	8.84
PRO-ROD-40	40	44	200	320	65	29	58	11.0
PRO-ROD-44	44	48	220	352	70	32	63	15.0
PRO-ROD-48	48	53	240	384	76	35	69	20.0

